

# FICHA TÉCNICA

MICMADERAS



**Alerce**  
Larix decidua



Duramen: **pardo rojizo**  
Albura: **amarillenta**  
Fibra: **recta**  
Grano: **medio/fino**



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Densidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 590-600 kg/m3 (al 12% de humedad)                                                           |                                                   |
| Resistencia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Muy alta, gran resistencia mecánica y excelente comportamiento frente a la flexión          |                                                   |
| Durabilidad                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Clase 3: resistencia natural a la pudrición y los ácidos, incluso sin tratamientos químicos |                                                   |
| Mecanización                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ASERRADO                                                                                    | Fácil, aunque la resina puede embotar las sierras |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | SECADO                                                                                      | Rápido, con pequeño riesgo de deformaciones       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DEFORMACIÓN                                                                                 | Baja, estable dimensionalmente                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ENCOLADO                                                                                    | Fácil, aunque se recomienda limpiar la resina     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CLAVADO                                                                                     | Recomendable pre-taladro                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ATORNILLADO                                                                                 | Recomendable pre-taladro                          |
| Aplicaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EXTERIOR                                                                                    | Excelente, uso habitual en ventanas y decking     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | VENTANA Y PUERTA                                                                            | El perfil laminado optimiza la durabilidad        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ESTRUCTURA                                                                                  | Muy buen resultado; viga laminada                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | MUEBLE                                                                                      | Mobiliario de jardín de alta calidad              |
| <div><div><br/>Exterior<br/>★★★★★</div><div><br/>Interior<br/>★★★★★</div><div><br/>Puerta<br/>★★★★☆</div><div><br/>Ventana<br/>★★★★★</div><div><br/>Estructura<br/>★★★★★</div><div><br/>Suelo<br/>★★★★★</div><div><br/>Mueble<br/>★★★★☆</div></div> |                                                                                             |                                                   |

**Compromiso y garantía técnica:** Todas nuestras maderas cumplen estrictamente con el reglamento EUTR (European Timber Regulation), garantizando la legalidad de su origen y la diligencia debida en la cadena de suministro. Bajo pedido, suministramos productos certificados FSC® o PEFC™, en apoyo a la gestión forestal sostenible.

**AVISO LEGAL:** Los datos contenidos en esta ficha técnica no son exactos. Se basan en ensayos planteados según normas UNE-EN y en referencias de la AEIM. La madera es un material orgánico y heterogéneo cuyas propiedades pueden variar según el lote, la procedencia y la clasificación mecánica específica. MICMADERAS no se hace responsable de fallos derivados de una mala instalación, un secado inadecuado tras la entrega o el uso de la madera en aplicaciones no recomendadas por la normativa vigente. Es responsabilidad del prescriptor o instalador validar la idoneidad del producto para cada proyecto concreto.